



# מדחסים בוכנתיים פתוחים

## מסדרת 5F/H



- הסדרה המתאימה לדרישות התעשייה.
- חוסך כסף בהשקעה ראשונית, בתפעול השוטף ובאחזקה.
- קלים להתקנה, הפעלה ושרות.

תפוקת קרור בק"ווט      cooling capacity, KW-C -  
 קרור יתר      0°C -  
 טמפרטורת גז חוזר למדחס      18°C -

### מדחסים בוכנתיים פתוחים

דגם	CFM		R22		R507 /R404A		R134A
			-32/37°C	-10/45°C	-35/40°C	-10/45°C	+5/45°C
5F 40	39.8	C	7.95	24.70	6.45	24.05	30.0
		BHP	6.40	12.60	6.70	13.20	10.3
5F 60	59.6	C	11.87	37.18	9.71	36.14	44.4
		BHP	9.30	18.80	10.00	19.80	15.4
5H 40	92.4	C	18.97	60.00	15.66	56.67	70.0
		BHP	14.50	28.60	15.00	30.50	24.5
5H 60	138.4	C	28.38	90.00	24.00	85.00	105.0
		BHP	21.40	42.70	22.20	45.50	37.0
5H 80	184.7	C	38.08	120.00	31.54	113.00	140.0
		BHP	28.50	57.00	29.30	60.30	49.0
5H 120	276.8	C	57.00	180.00	47.49	170.00	211.0
		BHP	42.40	85.00	43.70	90.00	73.0

\* טבלה זו לא כוללת את כל הדגמים והתנאים.

